EN Technical Data Sheet

DE Technisches Datenblatt

FR Fiche technique

IT Scheda tecnica

NL Technisch Informatieblad

ES Ficha técnica

PT Ficha de Dados Técnicos

Technical Data Sheet

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, Article 3.3, considers these items as "Articles" and are therefore exempt from Article 31 of regarding the provision of a Safety Data Sheet.

Technical Data Sheet: TDS231_GB

Product Identifier: PIG® Absorb & Lock Water Activated Absorbent Strips and Pads

General Use: PIG® Absorb & Lock Water Activated Absorbent Strips and Pads are designed to protect homes and businesses from leaking water. These products contain a super absorbent polymer that is fresh water activated. The absorbents will swell on contact with water and lock in the water and will not release it when lifted. (This will NOT work with salt water)

Composition:

CAS: 9003-07-0	Polypropylene (Outer)
CAS: 80595-68-2	Polyester (Outer)
CAS: 26221-73-8	Co-polymer of ethylene & Octene-1 (Outer)
CAS: 65996-61-4	Pulp (Inner)
CAS: 9004-34-6	Cellulose (Inner)
CAS: 9003-05-8	Sodium Polyacrylate, Cross-linked (Inner)

Storage Recommendations: Store in a cool, dry environment. Avoid long-term contact with direct or reflected sunlight or other sources of UV light, such as high- intensity lighting.

Shelf Life: Indefinitely, provided Storage Recommendations are observed.

Personal Protective Equipment (PPE):
Gloves: cloth, canvas, leather or rubber gloves are recommended for extended use and as a good industrial practice.
Eyes: Safety goggles or glasses with side shields as a good industrial practice.

Fire Control Measures: Unused Form: Water, Foam or carbon dioxide
Used Form: Extinguishing agents appropriate for absorbed liquid

Physical Properties:

pH:	Not Applicable
Melting Point:	Decomposes > 662˚F (350˚C)
Initial Boiling Point and Range:	Not Applicable
Flash Point:	Not Determined Method: Not Available
Relative Density (H2O = 1):	Not Available
Solubility in Water (25°C):	Filler swells in the presence of water
Auto-ignition Temperature:	Not Available

Stability & Reactivity:

Conditions of Reactivity:	Not Established
Incompatible Materials:	Product May be affected by Acids, Caustics, Oxidising or Reducing Agents
Conditions to Avoid:	Excessive heat or flame or mixing with incompatible materials
Hazardous Decomposition:	None expected under normal use

Waste Disposal: This material is NOT defined as hazardous by Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Annex III. It is the product user's responsibility to determine at the time of disposal whether a material containing the product or derived from the product should be classified as a hazardous waste.

Revision date: January 2025
Revision: 001 **Supersedes date:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisches Datenblatt

In Artikel 3.3 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates werden diese Artikel als "Erzeugnisse" betrachtet und sind daher von Artikel 31 der Verordnung über die Bereitstellung eines Sicherheitsdatenblatts ausgenommen.

Technisches Datenblatt: TDS231_DE

Produkt-Identifikator: PIG® Absorb & Lock Wasseraktivierte Absorptionsstreifen und -pads

Allgemeine Verwendung: PIG® Absorb & Lock wasseraktivierte Absorptionsstreifen und -pads wurden entwickelt, um Häuser und Unternehmen vor auslaufendem Wasser zu schützen. Diese Produkte enthalten ein superabsorbierendes Polymer, das durch Süßwasser aktiviert wird. Die Absorptionsmittel quellen bei Kontakt mit Wasser auf, schließen das Wasser ein und geben es nicht wieder ab, wenn sie angehoben werden. (Dies funktioniert NICHT mit Salzwasser)

Zusammensetzung:

CAS: 9003-07-0	Polypropylen (Äußeres)
CAS: 80595-68-2	Polyester (Äußeres)
CAS: 26221-73-8	Co-Polymer aus Ethylen & Octen-1 (Äußeres)
CAS: 65996-61-4	Zellstoff (Inneres)
CAS: 9004-34-6	Zellulose (Inneres)
CAS: 9003-05-8	Natriumpolyacrylat, vernetzt (Inneres)

Empfehlungen für die Lagerung: In einer kühlen, trockenen Umgebung lagern. Vermeiden Sie den langfristigen Kontakt mit direktem oder reflektiertem Sonnenlicht oder anderen Quellen von UV-Licht, wie z.B. hochintensiver Beleuchtung.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt, sofern die Lagerungsempfehlungen beachtet werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Handschuhe: Stoff-, Leinen-, Leder- oder Gummihandschuhe werden bei längerem Gebrauch und als anerkannte Branchenpraxis empfohlen.
Augen: Schutzbrille oder Brille mit Seitenschutz als anerkannte Branchenpraxis

Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Unbenutzte Form: Wasser, Schaum oder Kohlendioxid
Verwendete Form: Für die absorbierte Flüssigkeit geeignete Löschmittel

Physikalische und chemische Eigenschaften:

pH:	Nicht anwendbar
Schmelzpunkt:	Zersetzt sich > 662˚F (350˚C)
Siedebeginn und Siedebereich:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	Nicht bestimmt Methode: Nicht verfügbar
Relative Dichte (H2O = 1):	Nicht verfügbar
Löslichkeit in Wasser (25°C):	Füllstoff quillt bei Anwesenheit von Wasser auf
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht verfügbar

Stabilität & Reaktivität:

Bedingungen der Reaktivität:	Nicht etabliert
Inkompatible Materialien:	Das Produkt kann durch Säuren, Ätzmittel, Oxidationsmittel oder Reduktionsmittel beeinträchtigt werden
Zu vermeidende Bedingungen:	Übermäßige Hitze oder Flammen oder Vermischung mit inkompatiblen Materialien
Gefährliche Zersetzung:	Bei normalem Gebrauch nicht zu erwarten

Abfallentsorgung: Dieses Material ist in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, Anhang III, NICHT als gefährlich definiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers des Produkts, zum Zeitpunkt der Entsorgung zu bestimmen, ob ein Material, das das Produkt enthält oder aus dem Produkt gewonnen wurde, als gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte.

Änderungsdatum: Januar 2025 **Revision:** 001 **Änderung:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Fiche technique

Le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, article 3.3, considère ces produits comme des « articles », ce pourquoi ils sont exemptés de l'article 31 concernant la fourniture d'une fiche de données de sécurité.

Fiche technique : TDS231_FR

Identificateur de produit : Bandes et feuilles absorbantes activées par l'eau PIG® Absorb & Lock

Utilisation générale : Les bandes et feuilles absorbantes activées par l'eau PIG® Absorb & Lock sont conçues pour protéger les habitations et les entreprises contre les fuites d'eau. Ces produits contiennent un polymère super absorbant activé par l'eau douce. Les absorbants gonflent au contact de l'eau et retiennent l'eau sans la relâcher lorsqu'ils sont soulevés. (Ils ne fonctionnent PAS avec de l'eau salée)

Composition :

CAS: 9003-07-0	Polypropylène (Couche externe)
CAS: 80595-68-2	Polyester (Couche externe)
CAS: 26221-73-8	Copolymère d'éthylène et d'octène-1 (Couche externe)
CAS: 65996-61-4	Pâte à papier (Remplissage)
CAS: 9004-34-6	Cellulose (Remplissage)
CAS: 9003-05-8	Polyacrylate de sodium, réticulé (Remplissage)

Recommandations de stockage : Stocker dans un environnement frais et sec. Éviter tout contact prolongé avec la lumière solaire directe ou indirecte ou avec d'autres sources de lumière UV, telles que les éclairages à haute intensité.

Durée de conservation : Indéfiniment, à condition que les recommandations de stockage soient respectées.

Équipement de protection individuelle (EPI) :
Gants : Le port de gants en tissu, en toile, en cuir ou en caoutchouc est recommandé pour une utilisation prolongée et fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.
Yeux : Le port de lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.

Mesures de lutte contre l'incendie : Forme inutilisée : Eau, mousse ou dioxyde de carbone
Forme utilisée : Agents d'extinction appropriés pour le liquide absorbé.

Propriétés physiques et chimiques :

pH :	Non applicable
Point de fusion :	Se décompose > 662˚F (350˚C)
Point et plage d'ébullition :	Non applicable
Point d'éclair :	Non déterminée Méthode : Non disponible
Densité relative (H2O = 1):	Non disponible
Solubilité dans l'eau (25°C) :	Le remplissage gonfle en présence d'eau
Température d'autoinflammabilité :	Non disponible

Stabilité et réactivité :

Conditions de réactivité :	Non-établi
Matières incompatibles :	Le produit peut être affecté par les produits acides et caustiques et par les agents oxydants ou réducteurs.
Conditions à éviter :	Chaleur ou flamme excessive ou mélange avec des matériaux incompatibles.
Décomposition dangereuse :	Aucun risque dans des conditions normales d'utilisation

Traitement des déchets : Ce matériau n'est PAS défini comme dangereux par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, annexe III. Il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment du traitement, si un matériau contenant le produit ou dérivé du produit doit être classé comme un déchet dangereux.

Date de révision : Janvier 2025 **Révision :** 001 **Remplace la date :** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Scheda tecnica

Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 3.3, considera questi articoli come "Articoli" e sono pertanto esentati dall'articolo 31, relativo alla fornitura di una scheda di dati di sicurezza.

Scheda tecnica: TDS231_IT

Identificatore prodotto: PIG® Absorb & Block Strisce e tamponi assorbenti attivati con acqua

Utilizzo Generale: Le strisce e i tamponi assorbenti PIG® Absorb & Lock attivati dall'acqua, sono progettati per proteggere le case e le aziende dalle perdite d'acqua. Questi prodotti contengono un polimero super assorbente che viene attivato con acqua dolce. Gli assorbenti si gonfieranno a contatto con l'acqua, la bloccheranno e non la rilasceranno quando verranno sollevati. (Questo prodotto NON funziona con acqua salata)

Composizione:

CAS: 9003-07-0	Polipropilene (Pelle)
CAS: 80595-68-2	Poliestere (Pelle)
CAS: 26221-73-8	Copolimero di etilene e ottene-1 (Pelle)
CAS: 65996-61-4	Polpa (Riempitivo)
CAS: 9004-34-6	Cellulosa (Riempitivo)
CAS: 9003-05-8	Poliacrilato di sodio, reticolato (Riempitivo)

Raccomandazioni per la conservazione: Conservare in un ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto prolungato con la luce solare diretta o riflessa o altre fonti di raggi UV, come l'illuminazione ad alta intensità.

Data di scadenza: Indeterminata, a condizione che vengano rispettate le Raccomandazioni per la conservazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI):
Guanti: si consigliano guanti in stoffa, tela, pelle o gomma per un utilizzo prolungato e come buona pratica industriale.
Occhi: occhiali protettivi o occhiali con protezioni laterali come buona pratica industriale

Misure antincendio: Modulo non utilizzato: Acqua, schiuma o anidride carbonica
Modulo utilizzato: Agenti estinguenti idonei per il liquido assorbito

Proprietà fisiche e chimiche:

pH:	Non applicabile	
Punto di fusione:	Si decompongono > 662˚F (350˚C)	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo:	Non applicabile	
Punto di infiammabilità:	Non determinato	Metodo: Non disponibile
Densità relativa (H2O = 1):	Non disponibile	
Solubilità in acqua (25°C):	Il riempitivo si gonfia in presenza di acqua	
Temperatura di autoaccensione:	Non disponibile	

Stabilità e reattività:

Condizioni di reattività:	Non stabilito
Materiali incompatibili:	Il prodotto può essere influenzato da acidi, sostanze caustiche, agenti ossidanti o riducenti
Condizioni da evitare:	Calore o fiamme eccessivi o miscelazione con materiali incompatibili
Decomposizione pericolosa:	Nessuna reazione prevista in condizioni normali di utilizzo

Smaltimento dei rifiuti: Questo materiale NON è definito pericoloso dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che abroga alcune direttive, Allegato III. È responsabilità dell'utente determinare, al momento dello smaltimento, se un materiale, contenente il prodotto o derivato dal prodotto, deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Data di revisione: Gennaio 2025
Revisione: 001 **Sostituisce la data:** n/a

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Technisch Informatieblad

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Artikel 3.3, beschouwt deze items als "Artikelen" en daarom zijn ze vrijgesteld van Artikel 31 met betrekking tot de verstrekking van een Veiligheidsinformatieblad.

Technisch Informatieblad: TDS231_NL

Productidentificatie: PIG® Absorb & Lock Watergeactiveerde Absorptiestrips en -pads

Algemeen gebruik: PIG® Absorb & Lock Watergeactiveerde Absorptiestrips en -pads zijn speciaal ontworpen om woningen en bedrijven te beschermen tegen lekkend water. Deze producten bevatten een superabsorberend polymeer dat geactiveerd wordt door zoet water. De absorptiemiddelen zullen bij contact met water opzwellen en het water vasthouden zonder het los te laten wanneer ze opgetild worden. (Dit werkt NIET met zeewater).

Samenstelling:

CAS: 9003-07-0	Polypropyleen (Buitenkant)
CAS: 80595-68-2	Polyester (Buitenkant)
CAS: 26221-73-8	Copolymeer van ethyleen en octeen-1 (Buitenkant)
CAS: 65996-61-4	Pulp (Binnenkant)
CAS: 9004-34-6	Cellulose (Binnenkant)
CAS: 9003-05-8	Natriumpolyacrylaat, gecrosslinkt (Binnenkant)

Aanbevelingen voor opslag: Bewaar op een koele, droge plaats. Vermijd langdurig contact met direct of gereflecteerd zonlicht of andere bronnen van UV-licht, zoals krachtige verlichting.

Houdbaarheid: Onbeperkt, mits de opslagaanbevelingen worden opgevolgd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
Handschoenen: stoffen, canvas, leren of rubberen handschoenen worden aanbevolen voor langdurig gebruik en als onderdeel van een goede industriële praktijk.
Ogen: Veiligheidsbril of -bril met zijbescherming als onderdeel van een goede industriële praktijk.

Brandbestrijdingsmaatregelen: Ongebruikte vorm: Water, schuim of koolstofdioxide
Gebruikte vorm: Blusmiddelen geschikt voor geabsorbeerde vloeistoffen

Fysische en chemische eigenschappen:

pH:	Niet van toepassing	
Smeltpunt:	Ontbindt > 662˚F (350˚C)	
Initieel kookpunt en bereik:	Niet van toepassing	
Vlampunt:	Niet vastgesteld	Methode: Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid (H2O = 1):	Niet beschikbaar	
Oplosbaarheid in water (25°C):	Filler swells in the presence of water	
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar	

Stabiliteit en reactiviteit:

Reactiviteitsomstandigheden:	Niet vastgesteld
Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Het product kan worden aangetast door zuren, bijtende stoffen, oxiderende of reductiemiddelen
Te vermijden omstandigheden:	Overmatige hitte of vlammen, of het mengen met onverenigbare materialen
Gevaarlijke Ontbinding:	Niet te verwachten bij normaal gebruik

Afvalverwerking: Dit materiaal wordt NIET gedefinieerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, Bijlage III. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product om op het moment van verwijdering te bepalen of een materiaal dat het product bevat of daarvan afgeleid is, moet worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Datum herziening: Januari 2025 **Herziening:** 001 **Datum van vervanging:** n.v.t.

New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha técnica

El Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, artículo 3.3, considera estos productos como «Artículos» y, por lo tanto, están exentos del artículo 31 en lo que concierne al suministro de una ficha de datos de seguridad.

Ficha técnica: TDS231_ES

Identificador del producto: Almohadillas y tiras absorbentes activadas por agua PIG® Absorb & Lock

Uso general: Las tiras y almohadillas absorbentes activadas por agua PIG® Absorb & Lock están concebidas para proteger casas y negocios contra las fugas de agua. Estos productos contienen un polímero superabsorbente que se activa con agua dulce. Los absorbentes se inflan al entrar en contacto con el agua, la retienen y no la liberan cuando se levantan. (Esto NO funciona con agua salada).

Composición:

CAS: 9003-07-0	Polipropileno (Exterior)
CAS: 80595-68-2	Poliéster (Exterior)
CAS: 26221-73-8	Copolímero de etileno y octeno-1 (Exterior)
CAS: 65996-61-4	Pulpa (Interior)
CAS: 9004-34-6	Celulosa (Interior)
CAS: 9003-05-8	Poliacrilato de sodio, reticulado (Interior)

Recomendaciones de almacenamiento: Almacenar en un entorno fresco y seco. Evitar el contacto prolongado con la luz solar directa o reflejada u otras fuentes de luz ultravioleta, como la iluminación de alta intensidad.

Vida útil: Indefinida, siempre que se respeten las recomendaciones de almacenamiento.

Equipo de protección personal (EPP):
Guantes: se recomiendan guantes de tela, lona, cuero o goma para un uso prolongado y como buena práctica industrial.
Ojos: gafas de seguridad o gafas con protectores laterales como buena práctica industrial.

Medidas contra incendios: Forma sin utiliza: Agua, espuma o dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes extintores adecuados para el líquido absorbido

Propiedades físicas y químicas:

pH:	No aplicable
Punto de fusión:	Se descomponen > 662˚F (350˚C)
Punto de ebullición inicial y rango:	No aplicable
Punto de inflamación:	No determinado Método: No disponible
Densidad relativa (H2O = 1):	No disponible
Solubilidad en agua (25°C):	El relleno se hincha en presencia de agua
Temperatura de autoignición:	No disponible

Estabilidad y reactividad:

Condiciones de reactividad:	No establecido
Materiales incompatibles:	El producto puede verse afectado por ácidos, cáusticos, agentes oxidantes o reductores
Condiciones que deben evitarse:	Calor excesivo o llamas, o mezcla con materiales incompatibles
Descomposición peligrosa:	No se espera que se produzcan en condiciones normales de uso

Eliminación de residuos: Este material NO está definido como peligroso por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, anexo III. Es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de la eliminación, si un material que contenga el producto o que se derive de él debe clasificarse como residuo peligroso.

Fecha de revisión: Enero 2025
Revisión: 001 **Fecha de sustitución:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com

Ficha de Dados Técnicos

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), n.º 3 do Artigo 3.º, considera estes itens como «artigos» e, portanto, estão isentos do Artigo 31.º relativamente ao fornecimento de uma Ficha de Dados de Segurança.

Ficha de Dados Técnicos: TDS231_PT

Identificador do produto: Tiras e placas absorventes hidroativadas PIG® Absorb & Lock

Utilização geral: As tiras e placas absorventes hidroativadas PIG® Absorb & Lock foram concebidas para proteger domicílios e estabelecimentos de fugas de água. Estes produtos contêm um polímero superabsorvente hidroativado por água doce. Os absorventes irão dilatar-se após contacto com água, que será retida e não será libertada quando são levantados. (Isto NÃO funcionará com água salgada.)

Composição:

CAS: 9003-07-0	Polipropileno (Exterior)
CAS: 80595-68-2	Poliéster (Exterior)
CAS: 26221-73-8	Copolímero de etileno e octeno-1 (Exterior)
CAS: 65996-61-4	Pasta (Interior)
CAS: 9004-34-6	Celulose (Interior)
CAS: 9003-05-8	Poliacrilato de sódio, reticulado (Interior)

Recomendações de armazenagem: Armazenar em ambiente fresco e seco. Evitar o contacto prolongado com luz solar direta ou refletida ou outras fontes de luz UV, tais como iluminação de alta intensidade.

Prazo de validade: Indefinidamente, desde que sejam cumpridas as recomendações de armazenagem.

Equipamento de proteção individual (EPI):
Luvas: recomendam-se luvas de tecido, lona, couro ou borracha para utilização prolongada e como boa prática industrial
Olhos: óculos de segurança panorâmicos ou óculos com proteções laterais como boa prática industrial

Medidas de combate a incêndios: Forma não utilizada: Água, espuma ou dióxido de carbono
Forma utilizada: Agentes de extinção adequados para o líquido absorvido

Propriedades físicas e químicas:

pH:	Não aplicável	
Ponto de fusão:	Decomposição > 662˚F (350˚C)	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	Não aplicável	
Ponto de inflamação:	Não determinado	Método: Não disponível
Densidade relativa (H2O = 1):	Não disponível	
Solubilidade em água (25°C):	Dilatação do enchimento na presença de água	
Temperatura de autoignição:	Não disponível	

Estabilidade e reatividade:

Condições de reatividade:	Não estabelecido
Materiais incompatíveis:	O produto pode ser afetado por ácidos, cáusticos, oxidantes ou redutores
Condições a evitar:	Aquecimento excessivo ou chama ou mistura com materiais incompatíveis
Produtos de decomposição perigosos:	Não se prevê nenhum no âmbito da utilização normal

Eliminação de resíduos: Este material NÃO é definido como perigoso pela Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas diretivas, Anexo III. O(a) utilizador(a) do produto é responsável por determinar, na altura da eliminação, se um material que contenha o produto ou seja derivado do produto deve ser classificado como resíduo perigoso.

Data de revisão Janeiro 2025 **Revisão:** 001 **Substitui a data:** n/a

New Pig
Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH
Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com
Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands
Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com